

OSD-МЕНЮ*

ЭКСПОЗИЦИЯ	Затвор	Авто		
		1/25 - 1/50000		
	Усиление	FLK		
		0-15		
Яркость	1-100			
D-WDR	Вкл. (Уровень 0-15) / Авто / Выкл.			
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ	Выкл.			
	BLC	Уровень (Высокий / Средний / Низкий) / Область / По умолч.		
	HSBLC	Выбор	Зона 1 - Зона 4	
		Дисплей	Вкл. / Выкл.	
		Темная маска	Вкл. / Выкл.	
		Уровень	0-100	
		Режим	Всегда / Ночь (Уровень АРУ (0-255))	
По умолч.				
БАЛАНС БЕЛОГО	ATW / Однокр. / INDOOR / Улица / Ручной (Синий (0-100) / Красный (0-100))			
ДЕНЬ&НОЧЬ	Внешний	D→Н (задержка (0-60)) / Н→D (задержка (0-60))		
	Авто	D→N (CDS (0-255)) / N→D (CDS (0-255)) / D→Н (задержка (0-60)) / Н→D (задержка (0-60))		
	Цвет			
	Монохром	ИК интеллект	Выкл. Вкл. (Уровень (0-15)) / Область	
ШУМОПОДАВ- ЛЕНИЕ	2DNR	Низкий / Средний / Высокий / Выкл.		
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	Зеркало	Выкл. / Зеркало / Переворот / Поворот 180		
	DPC	Дин. компенс.	Выкл. Вкл.	AGC level (0-255) / Level (0-100)
		Комп. Бел. точек	Выкл. Вкл.	Поз. размер / Старт / Отобр. Деф. / Уровень / Усиление
		Комп. Черн. точек	Выкл. Вкл.	Поз. размер / Старт / Отобр. Деф. / Уровень
		Язык		
	Русский + 12 языков			
НАСТРОЙКИ	Чёткость	Выкл.		
		Авто	Уровень (0-10) / Мин. АРУ (0-255) / Макс. АРУ (0-255)	
	Монитор	Гамма		Польз. / 0.45-1
		Усил. синего		0-100
		Усил. красн.		0-100
	LSC	Вкл. / Выкл.		
	OUTPUT MODE	Format		АHD
Видео выход		PAL / NTSC		
NRT		Вкл. / Выкл.		

ВЫХОД

Сохранить / Не сохранять / Сброс на заводские настройки

**В зависимости от модификации оборудования, некоторые настройки OSD-меню могут изменяться. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данный документ изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения.*

Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.