

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом устройства.
- При получении устройства обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.
- Категорически запрещено подвергать устройство механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Цветной монитор предназначен для использования в составе системы видеодомофона.
- Монитор предназначен для отображения видеокартинки с удаленной вызывной панели и организации двухсторонней аудиосвязи внутри помещения.
- Дополнительно видеомониторы могут быть оснащены входами для подключения дополнительных камер видеонаблюдения и модулем сопряжения с координатными многоквартирными домофонами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|--|----------------------------------|
| МОДЕЛЬ | D214W |
| Размер дисплея | 4" |
| Тип дисплея | TFT |
| Разрешение | 480x272 |
| Вызывных панелей | 1 |
| Количество дополнительных камер | нет |
| Громкая связь | да |
| Встроенная память | нет |
| Поддержка карты памяти | нет |
| Управление | кнопки |
| Способ подключения вызывной панели | 4 проводная схема |
| Питание | Встроенный блок питания 110-250В |
| Тип корпуса | пластик |
| Диапазон рабочих температур /влажности | от -10°C до +55°C/ 10% до 80% |
| Класс защиты | IP50 |
| Габариты | 135x210x30 мм |
| Вес | 0,5 кг |
| Страна-производитель | Китай |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|----------------------------------|-------|
| Монитор домофона | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Паспорт устройства | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |
| Крепление для настенного монтажа | 1 шт. |
| Монтажный комплект | 1 шт. |

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Монтаж видеомонитора должен производиться только специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Выберите место для установки монитора.
- Надежно зафиксируйте монтажную пластину монитора на выбранную поверхность.
- Подведите кабель от вызывной панели к месту установки монитора. Подключите разъем, входящий в комплект поставки, к кабелю от вызывной панели в соответствии с назначением контактов.



Разъем 1

- 1 Аудио вход
- 2 Общий провод
- 3 Выход 12В на вызывную панель
- 4 Видео вход

Разъем 2*

- + + 12В
- Общий провод

*В разъем 2 подключен встроенный блок питания. При необходимости данный разъем может использоваться для питания монитора домофона от внешнего блока питания 12В.

- Вставьте разъем в гнездо на задней панели видеомонитора.
- Зафиксируйте монитор на монтажной пластине. Установку следует производить по направлению «сверху-вниз».
- Подключите вилку сетевого шнура к сети питания АС 220V, и дождитесь световой индикации на корпусе устройства (загорается индикатор наличия питания).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта и на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными устройствами к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Погрузка и выгрузка коробок с устройствами должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключая ударами и повреждения коробок.
- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°C до +70°C.
- Хранение устройства допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более 1 года, при температуре -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охраняемые телевизионные», ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная», ТУ4372-002-4899870-2005 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств».

СРОК ГАРАНТИИ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД.

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «MIRACLE»

дата

проверил

дополнительные отметки

ПАСПОРТ

цветной монитор видеодомофона 4"

D214W



декларация о соответствии:
TC № RU Д-TW.АГ73.В.32034

ООО «ИННОВАЦИЯ» СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

394014 Россия, г. Воронеж,
ул. Менделеева, д. 16

8-800-555-84-65, доб. 2

(бесплатный звонок по России)

E-mail: s-centre@miracle-gc.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

8-800-555-84-65, доб. 1

(бесплатный звонок по России)

E-mail: support@miracle-gc.ru